

MPW 156-2 2/2 cestný, MPW 156-3 3/2 cestný nerozový ventil



- Série MPW 156-2 – 2/2 přímo řízený nerezový ventil,
- série MPW 156-3 – 3/2 přímo řízený nerezový ventil,
- tělo ventilu: nerezová ocel 304,
- vysoká spolehlivost, dlouhá životnost,
- ventil může pracovat v jakékoliv poloze,
- pracovní médium: vzduch/vodní roztoky,
- pracovní diferenční tlak: 0–7 Bar pro 2/2,
0–4 Bar pro 3/2
- max. statický tlak: 16 Bar (1,6 MPa),
- teplota okolí: $-20 \div +60$ °C,
- teplota média: $-20 \div +95$ °C,
- přípojovací rozměry G1/4", štěrbina DN 2 mm,
- kv faktor = 2,4 l/min,
- těsnění: FPM,
- viskozita média: < 20 cSt,
- doba odezvy: otevření 5–20 ms,
- standardní napětí 230 V/50 Hz, 12VDC, 24VDC, 24VAC,
- elektrická spotřeba 7 VA pro AC, 5 Watt pro DC,
- specifikace konektoru/el. připojení: DIN43650, IP65,
- tolerance napětí: ± 10 %.

